

DEFY
EL PRIMERO 21



95.9000.9004/78.R782

MODEL SPECIFICATIONS

KEY POINTS

新しい 1/100
 秒計測のクロノグラフムーブメント：
 1秒で1
 回転する独自のダイナミックなシグネチャー
 時刻用脱進機×1（毎時 36,000 振動 - 5
 Hz）、クロノグラフ用脱進機×1（毎時 360,000
 振動 - 50 Hz）
 クロノメーター認定

ムーブメント

ムーブメント	エル・プリメロ 9004 自動巻ムーブメント
キャリバー	14½` `` (直径：32 mm)
ムーブメントの高さ	7.9 mm
部品数	293
石数	53
振動数	毎時 36,000 振動 (5 Hz)
パワーリザーブ	50 時間以上
仕上げ	サテン仕上げを施した特別なローター

機能

中央に時針と分針
 9時位置にスモールセコンド
 1/100秒計測のクロノグラフ：
 - 中央にクロノグラフ針
 - 3時位置に30分カウンター
 - 6時位置に60秒カウンター
 - 12時位置にクロノグラフパワーリザーブインジケーター

ケース、文字盤、針

直径	44 mm
開口径	35.5 mm
高さ	14.50 mm
クリスタル	両面無反射コーティングのドーム型サファイアガラス
裏蓋	シースルーサファイアガラスの裏蓋

DEFY
EL PRIMERO 21



95.9000.9004/78.R782

ケース、文字盤、針	素材	ブラッシュ仕上げチタン Brushed Titanium
	防水機能	10 気圧
	文字盤	2色カウンターを備えたスケルトンの文字盤
	アワーマーカー	ロジウムプレート加工ファセットカットのアワーマーカー、スーパールミノバ SLN C1 塗布
	針	ロジウムプレート加工ファセットカットの針、スーパールミノバ SLN C1 塗布
ストラップ&バックル	ストラップ	reference: 27.00.2322.782 designation: ブラックラバー (HNBR クオリティ) interhorn: 23/22 strand length: 100/80 abbreviation: RB XL size: True strand length xl: 110/90 XS size: True strand length xs: 90/70
	バックル	27.95.0022.930 チタン製ダブルフォールディングバックル